

# Camerabedieningseenheid

## AK-UCU600

De CCU ondersteunt gelijktijdige UHD- en HD-uitgang terwijl het compacte formaat behouden blijft. De HD-modus maakt uitgang mogelijk van 240p, 180p en 120p bij normaal filmen.



## KEY FEATURES

- Bevat een dubbel UHD 12G-SDI-systeem en ondersteunt 3G-SDI quad-link en two-sample interleave
- Optische vezeloverdracht van ongecomprimeerde videosignalen over een afstand van ca. 2.000 m tussen camera en CCU
- Ondersteunt TICO over SDI (4K over 3G-SDI) uitgang (4K-sigitaal kan worden overgedragen door een conventionele 3G-SDI-kabel)
- Ondersteunt HDR/SDR-simultane uitgang en HDR BT2020/B709-simultane uitgang
- Ondersteunt IP-streaming (100 Base-T)

Met de AK-UCU600 Camerabedieningseenheid (CCU) wordt ongecomprimeerde langeafstandstransmissie van 4K/HD-videosignalen via optische vezel ondersteund. De afstandsbedieningspanelen (ROP) van de AK-HRP1000GJ/1005GJ zijn uitgerust met een kleuren-LCD-display dat een uitstekend zicht en functies voor een snelle reactie biedt. Dit systeem biedt video van hoge kwaliteit en een uitstekende bediening. In gevallen waarin de CCU stroom levert, is het mogelijk om op een afstand van maximaal ca. 2.000 m te zenden tussen de camera en de CCU. De afstand kan worden vergroot tot 10.000 m door een lokale voeding te voorzien op de kop van de camera en door het gebruik van een enkele modus-optische vezel voor algemeen gebruik. Tussen de CCU en de ROP wordt naast een speciale seriële lijn ook een IP-verbinding via een LAN-kabel ondersteund.



## SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.nl/professional-camera/AK-UCU600>

## CONTACT

Web: <https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us>