

Optical fiber transmission solution ERECA Topas ET120

ERECA Topas ET120

Optical fiber transmission solution for AW-HE120WE/KE



KEY FEATURES

- CONTROL, EXPANSION AND OPERATION BY IP-BASED NETWORK
- ADVANCED AND FLEXIBLE SYSTEMS FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS
- HIGH QUALITY AND PROFESSIONAL "ALL-IN-ONE" CONCEPT

- TOPAS ET120 past direct onder de camera basis van de AW-HE120 series.
- De modules zijn beschikbaar in zowel zwarte als witte kleur.
- Beschikbare versie's met de volgende optische aansluitingen:
 - o SC/APC aansluitingen
 - o LEMO 3K hybride aansluitingen
 - o NEUTRIK OpticalCon Duo hybride aansluitingen
- Het model verzend de volgende signalen:
 - o SDI HD, GENLOCK, RS 422 bidirectional, GP en Ethernet Signalen
- Alle transmissie modules zijn beschikbaar met de volgende optie's:
 - o twee bi-directionele audio signalen, phantom power en/of HD SDI Video Return

Hoofd Units:

- NET RACER 19 type rack heeft stroomvoorziening, keeling en management voor Topas ET120
 - o Installatie tot 16 Single Slot Interface kaarten of 8 LEMO 3K of NEUTRIK OpticalCon Duo hybride aansluitingen
- NET RACER C - Stand alone type voor Net Racer Receiver Boards
 - o Installatie tot 2 Single Slot Interface kaarten of 1 LEMO 3K of NEUTRIK OpticalCon Duo hybride aansluitingen

Receiver Boards:

- Receiver Boards voor Topas ET120, Net Racer of Net Racer C beschikbaar in de volgende versie's:
 - o SC/APC aansluitingen (1 Slot), LEMO 3K hybride aansluitingen (2 Slots) of NEUTRIK OpticalCon Duo hybride aansluitingen (2 Slots)
 - o Met of zonder 2 bi-directionele audio kanalen op de SUB-D aansluiting.

SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.nl/professional-camera/producten-en-accessoires/welkom-bij-ons-proav-assortiment/externe-camerasystemen/geintegreerde-pt-cameras/ereca-topas-et120>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us>